

ĐẶC TÍNH:

- DURMAT FD 55Mo là dây hàn lõi thuốc hợp kim cao hệ Các bít Crôm có bổ sung một lượng Mo phù hợp tạo khả năng chịu mài mòn cao và chịu va đập trung bình. Có thể sử dụng ở tất cả những vị trí chịu tác động mài mòn cao kết hợp ăn mòn.
- Đạt cơ tính tốt nhất với hai lớp hàn, khuyến cáo chỉ nên hàn dày tối đa là 8mm.
- Kim loại hàn sau đó không thể nhiệt luyện, gia công cắt gọt hay rèn.
- Trước khi hàn lên trên bề mặt chi tiết đã được hàn phủ cứng trước đó nên hàn lót bằng dây hàn DURMAT FD 200K hoặc DURMAT FD 250K.

ỨNG DỤNG:

- Hàn đắp răng gầu xúc, bơm cát (có thể cả cát ướt), ống tải hóa chất, vít tải, chi tiết trong máy nghiền đứng xi măng...



THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%):

C	Si	Mn	Cr	Mo	Fe
5,0	1,7	0,4	27	1,2	Còn lại

ĐỘ CỨNG (HRc): 57 - 60

THÔNG SỐ HÀN:

φ (mm)	Amp	Volt
1,6	180 - 260	20 - 26
2,8	300 - 380	27 - 28

Đại diện phân phối: Công ty TNHH Giải pháp Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VTASS)

Địa chỉ: Số 3 Lô HH.II Khu Đô thị Pháp Vân - Q.Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: +84.24 36410932/36410890

Fax: +84.24 36410907

Hotmail: 0912 018 418

Website: www.vtass.vn

Email: cuong.vatlieuhan@gmail.com