



## LZ6031

### TIÊU CHUẨN:

DIN 8555 MF 10 – 60 – G

### ĐẶC TÍNH:

- LZ 6031 là dây hàn lõi thuốc không cần khí bảo vệ ứng dụng cho hàn đắp chống mài mòn cho các chi tiết hoạt động trong môi trường chịu mài mòn cao với tác động va đập trung bình.

### ỨNG DỤNG:

- Hàn đắp các chi tiết chịu mài mòn, đặc biệt trong môi trường mài mòn do khoáng chất: Ổng tải liệu, nghiền côn, gầu xúc, cánh quạt, bơm, cánh trộn bê tông, lưỡi gạt...

### THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%):

C	Mn	Si	Cr	Fe
4,6	1,0	0,7	27	Còn lại

- Độ cứng (HRC): 59 – 61
- Hiệu suất bù: > 90%



**Đại diện phân phối: Công ty TNHH Giải pháp Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VTASS)**

Địa chỉ: Số 3 Lô HH.II - Khu Đô thị Pháp Vân - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Tel: +84.4 36410932/36410890

Fax: +84.4 36410907

Hotline: 0912 018 418

Website: [www.vtass.vn](http://www.vtass.vn)

Email: [cuong.vatlieuhan@gmail.com](mailto:cuong.vatlieuhan@gmail.com)