



## LZ6061

### TIÊU CHUẨN:

DIN 8555 MF 10 – 60 – G

### ĐẶC TÍNH:

- LZ 6031 là dây hàn lõi thuốc không cần khí bảo vệ.
- Bề hàn chứa hợp kim Cr-Mo với độ cứng cao, chịu mài mòn tuyệt vời dưới tác động va đập trung bình.
- Dây hàn có tính hàn tuyệt vời, bề hàn hình thức đẹp và độ bắn tóe thấp.
- Các vết nứt ngang mịn là thông thường, không gây ảnh hưởng dưới điều kiện va đập thấp.

### ỨNG DỤNG:

- Hàn đắp tấm chịu mòn, tấm lót con lăn & bàn nghiền than, con lăn cán ép...

### THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%):

C	Mn	Si	Cr	Mo
4,8	0,4	1,5	27	1,2

- Độ cứng (HRC): 58 – 61
- Hiệu suất đắp: > 90%



**Đại diện phân phối: Công ty TNHH Giải pháp Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VTASS)**

Địa chỉ: Số 3 Lô HH.II - Khu Đô thị Pháp Vân - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Tel: +84.4 36410932/36410890

Fax: +84.4 36410907

Hotline: 0912 018 418

Website: [www.vtass.vn](http://www.vtass.vn)

Email: [cuong.vatlieuhan@gmail.com](mailto:cuong.vatlieuhan@gmail.com)